

Ausschreibungstext für
öcocolor Spiel- und Bolzplatzbelag:

Spielplatzbelag aus Holzschnitzeln, lose geschüttet,
bestehend aus unbehandelten, geschredderten,
trockenen Resthölzern (Innenfeuchte 15 – 20 %),
ohne Rinden- und Laubanteile.

Besondere Oberflächenstruktur: länglich und aufgefasert,
keine Hackschnitzel, kein Frischholz,
Körnung ca. 5 – 50 mm,
naturbelassen oder mit ökologischen Farben eingefärbt
(Farbverwendung gem. DIN EN 71/3).

Mit TÜV-Prüfbericht **und** TÜV-Zertifizierung
nach DIN EN 1176-1:2017 und DIN EN 1177:2018,
Prüfzeugnis zum Brandverhalten, zur Pflanzenverträglichkeit,
und Nachweis zur Einhaltung der Grenzwerte nach BBodSchV

Anfangsschichthöhe ca. ... cm

Liefernachweis durch Original-Lieferscheine

Liefernachweis:

Öcocolor GmbH & Co. KG
Hemkenroder Str. 14
38162 Destedt
Tel.-Nr. 0 53 06 / 94 14 44
Fax-Nr. 0 53 06 / 94 14 45

KSB 0 = naturbelassen
KSB 1 = zypresse-gold
KSB 2 = redwood-rot
KSB 5 = grün
KSB 6 = blau

Die gewünschte Farbvariante bitte noch dem Ausschreibungstext hinzufügen.

Unser Hinweis zum Ausschreibungstext

Folgender Unterbau wird für **öcocolor** gemäß Einbauanleitung
dringend empfohlen:

- **Natursteinschotter** der Körnung 8/32 oder 16/32 (10 cm – 15 cm)
(kein Recyclingmaterial, kein Kies)

Zwischen der Schotterschicht und **öcocolor** **keine** Zwischenlage aus
Vlies einbauen!

Stand 01.10.2019



KSB - 0 naturbelassen



KSB - 1 zypresse-gold



KSB - 2 redwood-rot



KSB - 5 grün



KSB - 6 blau



Zertifiziert gemäß
DIN EN 1176/77